



Как хочется чтобы дома было уютно, тепло и чтобы всё было хорошо!

В связи с резким похолоданием, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при установке и эксплуатации печного отопления.

Давайте ознакомимся с основными требованиями

- Для защиты пола из сгораемых материалов под топочной дверкой устанавливается металлический лист размером 500x700 мм, длиной стороной вдоль печи.
- Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи к эксплуатации не допускаются.
- Перед эксплуатацией печей следует проверить целостность кладки печей и дымовых каналов и состояние футеровки топливника.
- В ходе эксплуатации необходим постоянный контроль за исправностью запорно-регулирующей арматуры, колосниковой решетки, дверок зольника и топливника, герметичностью лючков на дымовых каналах.
- Запрещается перекаливать печи с периодической топкой, сжигая топлива больше того количества, на которое они рассчитаны. Топку печей следует осуществлять не более двух раз в сутки.
- Категорически запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Запрещается топить печь с открытой топочной дверкой. При самопроизвольном открывании дверки следует произвести ремонт.
- Запрещается переполнять топливом топливник или использовать дрова, превышающие по длине глубину топливника.
- Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель и другие сгораемые материалы следует размещать от отопительных аппаратов на расстоянии не менее 0,5 м. В отапливаемом помещении допускается хранение запаса твердого топлива не более, чем на одну топку
- При эксплуатации печей заводского изготовления следует использовать топливо только того вида, на который рассчитана печь. Не допускается переоборудовать эти печи для замены одного топлива на другое
- Поверхности печей должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений.